

قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۳,۰۵۸,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱	۱		استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی
۴,۱۷۵,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴	۲		
۵,۲۷۲,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲	۳		
۶,۴۹۹,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲	۴		
۷,۹۶۲,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲	۵		
۹,۵۶۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۶		
۱۲,۳۴۹,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۱۰	۴	۷		
۱۴,۰۸۴,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۲۵	۵	۸		
۱۸,۳۶۲,۰۰۰	B	۳/۲	۱۶۰	۶	۹		
۲۳,۲۶۷,۰۰۰	BD	۴					
۲۸,۴۵۹,۰۰۰	B	۳/۹	۲۰۰	۸	۱۰		
۳۵,۵۱۲,۰۰۰	BD	۴/۹					
۴۴,۷۳۷,۰۰۰	B	۴/۹	۲۵۰	۱۰	۱۱		
۵۶,۳۳۳,۰۰۰	BD	۶/۲					
۷۱,۰۲۷,۰۰۰	B	۶/۲	۳۱۵	۱۲	۱۲		
۸۷,۹۲۱,۰۰۰	BD	۷/۷					

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱-۱۳۱۴۳ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار و هواکشی		۱	۲	۶۳	۱/۳	ناودانی	۲,۹۲۰,۰۰۰
		۲	۲ ۱/۲	۷۵	۱/۵	ناودانی	۴,۲۴۸,۰۰۰
		۳	۳ ۱/۲	۹۰	۱/۸	ناودانی	۵,۷۰۶,۰۰۰
		۴	۱	۱۰۰	۲	هواکشی	۶,۹۲۷,۰۰۰
		۵	۴	۱۱۰	۲	ناودانی	۸,۰۰۹,۰۰۰
		۶	۵	۱۲۵	۲/۵	ناودانی	۱۱,۲۸۹,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخت آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۴,۸۶۴,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخت آبی	۲/۷	آبرسانی تحت فشار	۱۱,۲۵۶,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخت آبی	۳/۱	آبرسانی تحت فشار	۱۴,۵۴۶,۰۰۰

قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۶,۸۸۵,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳	۶۳	۲	۱		استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: Anti-UV
۹,۸۲۴,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۱۲,۷۸۵,۰۰۰	تاسیسات روکار و پشت بام	۳/۲	۱۱۰	۴	۳		
استعلام	تاسیسات روکار و پشت بام	۳/۲	۱۲۵	۵	۴		
قیمت	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۵,۸۷۷,۰۰۰	B/BD	۳	۶۳	۲	۱		لوله پوشش تعمیراتی
۹,۶۹۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۱۳,۰۹۳,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۱۰	۴	۳		
۱۳,۷۱۳,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۲۵	۵	۴		
۱۸,۸۸۸,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۶۰	۶	۵		

قیمت هر شاخه ۳ متری	حوزه کاربرد	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر خارجی اینچ (IN.)	ردیف	تصویر کالا	نوع
۳,۲۴۷,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲	۱		استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان
۴,۷۸۴,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲	۲		
۶,۱۷۴,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۱۰	۴	۳		
۷,۰۴۲,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۲۵	۵	۴		
<p>B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.</p>							
<p>BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.</p>							
<p>استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.</p>							
C M-FR ۲۹-۲۲				تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰			